



Betrieb:	Betriebsanweisung gem. § 14 Gefahrstoffverordnung Umgang mit Druckgaspackungen (Spraydosen, Lackspraydosen mit brennbaren Gasen)	Erstellungs- und Aktualisierungsdatum:
Arbeitsbereich:		Dokument-Nr.



GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Lackspraydosen, Druckgaspackungen (Butan oder Propan als Treibmittel)

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

	<p>Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden: Einatmen von Aerosol vermeiden. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.</p>	
---	---	---

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

	<p>Berührung mit den Augen vermeiden (starke Reizungen!). Arbeiten nur mit guter Durchlüftung (Fenster öffnen) oder Absaugung oder Atemschutzmaske P2 Von Feuer, Funken und heißen Oberflächen fernhalten. Vorsorge zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen treffen (diese könnten organische Dämpfe entzünden). Bei offenen Tätigkeiten: Schutzbrille oder Gesichtsschutzschirm (Visier). Nitrilhandschuhe tragen.</p>	
---	---	---

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Freisetzung von Gasen/Dämpfen:

Behälter steht unter Druck! Gase/Dämpfe nicht einatmen! Arbeitsplatz verlassen und gegebenenfalls für Durchlüftung (Fenster öffnen) sorgen.



Schutz der Umwelt vor den Flüssigkeiten (falls möglich):

Alle Zündquellen entfernen. Sicherstellen, dass nur ausgebildetes Personal für Reinigungsarbeiten eingesetzt wird.

Im Brandfall:

Kleine Entstehungsbrände mit CO₂, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Brandgase nicht einatmen! Rückzündung auf große Entfernung möglich. Dämpfe können sich in tief liegenden Bereichen ansammeln. Notruf für Feuerwehr / Brandmeldung absetzen, Telefon: .

ERSTE HILFE

	<p>Bei Augenkontakt, großflächigem Hautkontakt oder Einatmen der Dämpfe: Notarzt / Klinik anrufen, Telefon: Sicherheitsdatenblatt oder diese Betriebsanweisung bereithalten.</p>
	<p>Bei Hautkontakt: Betroffene Hautstelle mit viel Wasser spülen (Notdusche) mind. 15 min, Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mind. 15 Minuten spülen (Augendusche). Einatmen der Dämpfe: Frischluftzufuhr! bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Beim Verschlucken: Mund ausspülen, Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzthilfe zuziehen; Gefahr des Eindringens in die Lunge.</p>

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Entsorgung (*Betrieblich übliche Entsorgung einfügen*):

Unterschrift des Vorgesetzten oder Leiters der Einrichtung: